

V O L V O

Veća snaga

VOLVO FH16 AERO



Volvo FH16 Aero je kamion čiji oblik i snaga povećavaju produktivnost. Aerodinamični dizajn i D17 agregat omogućavaju vam da uradite više koristeći manje resursa. Pametne integrisane funkcije obezbeđuju produktivnu i udobnu vožnju.

Produženi prednji deo

Produžena kabina modela Volvo FH16 Aero ima aerodinamični dizajn koji povećava energetska efikasnost i štedi gorivo. To pogoduje i životnoj sredini i vašoj dobiti.

Povećana direktna vidljivost

Sistem kamera za nadzor zamenjuje bočne retrovizore, što povećava vidno polje i poboljšava noćnu vidljivost unazad. Sve to dobijate uz smanjenje aerodinamičkog otpora.

Moćan i efikasan

D17, najmoćniji motor ikada stavljen u Volvo kamion, ima 780 KS i nenadmašan obrtni moment. Ali efikasna potrošnja goriva čini Volvo FH16 Aero savršenim za zahtevne teške transporte teškim vučnim vozovima i velikom prosečnom brzinom.

PREDNOSTI

- Veća energetska efikasnost
- Nenadmašna snaga i obrtni moment
- Unapređena vidljivost uz CMS
- Dostupna je kabina Globetrotter XXL
- Aerodinamični dizajn

Više prostora

Kada uđete u kabinu Globetrotter XXL modela Volvo FH16 Aero, videćete koliko je prostranija i udobnija.

Besprekoran interfejs

Pregledan interfejs za vozača, novi Infotainment sistem i unapređeni audio sistem čine kabinu Volvo FH16 Aero pravim izborom, bilo da vozite ili se odmarate.

Prilagodite ga svom poslu

Odaberite konfiguraciju agregata, menjača i osovina kako biste Volvo FH16 Aero prilagodili svojim zadacima. Dobićete snažan aerodinamičan kamion koji manje emituje ugljen-dioksid i manje troši gorivo.

Volvo Trucks. Driving Progress

Kabine



Niska kabina za spavanje



Kabina za spavanje



Kabina Globetrotter



Kabina Globetrotter XL



Kabina Globetrotter XXL

Motori

DIZEL GORIVO	Maksimalna snaga	Maksimalni obrtni moment
D17 od 600 KS (441 kW)	600 KS na 1500–1700 o/min	3000 Nm na 900–1400 o/min
D17 od 700 KS (515 kW)	700 KS na 1600–1700 o/min	3400 Nm na 950–1400 o/min
D17 od 780 KS (574 kW)	780 KS na 1700 o/min	3800 Nm na 1000–1200 o/min

Menjači

I-SHIFT

Dvanaestobrzinski menjač sa udvostručavanjem broja stepeni prenosa i promenom opsega pomoću automatizovanog sistema za promenu stepena prenosa. Verzija sa sporohodnim stepenima prenosa olakšava rukovanje vučnim vozovima ukupne mase do 325 tona.

Tip	Najviši stepen prenosa	Obrtni moment motora (Nm)	Ukupna masa vučnog voza (tone)
ATO3112	Štedni hod	3000	100
ATO3512	Štedni hod	3400	100
ATO3812	Štedni hod	3800	100

Osovinske konfiguracije tegljača



4x2



6x2
gurajuća
osovina



6x2
prateća
osovina



6x4



8x4
gurajuća
osovina

● = pogonska osovina
⊙ = nepogonska osovina (prateća,
gurajuća ili prednja osovina)

Osovinske konfiguracije kamiona



4x2



6x2
prateća
osovina



6x4



8x2
dvostruka
prednja
osovina



8x2
tridem



8x4
dvostruka
prednja
osovina



8x4
tridem sa
gurajućom
osovinom



8x4
tridem sa
pratećom
osovinom



10x4
dvostruka
prednja osovina,
prateća osovina



Pitajte lokalnog prodavca
ili **skenirajte QR kod** za
kompletne specifikacije